

**Bio waste station Rendisk
Solus Eco - patentoitu
kannenlukitusjärjestelmä
pitää kannen lukittuna,
kunnes paine saavuttaa
1psi:n- tehokkaat
lämmityselementit tuottavat
lämmön nopeasti ja
säästävätenergiaa- kylmä
vyöhyke
lämmityselementtien alla
auttaa pidentämään
öljynkäyttöikää-
ylikuumenemissuoja-
sisäänrakennettu
suodatusjärjestelmä-
valettu alumiiniseoskansi
on vahva, mutta kevyt, joten
sitä on helppokäsitellä-
kannen alla oleva kanava
ohjaa kondenssiveden pois
astiasta**



Metos Rendisk Solus Eco

440V/3PE/60

MG4325066MM

Thanks to the Rendisk Solus Eco all food waste can be rapidly dealt with. It's our most compact waste system and very easy to use. Food waste is loaded into the hopper, it is grinded and dehydrated using a special centrifugal technique. By that the volume is reduced by up to 80% and lowers your cost dramatically. Most compact waste system Cutlery magnet Special bone cycle 4 different user cycles Advanced automatic cleaning cycle Intelligent water management system

Smallest footprint: 0,8 m2 Stand alone unit 450 kg/ hour capacity 80% volume reduction Fully automatic cleaning cycle

Bio waste station Rendisk Solus Eco - patentoitu kannenlukitusjärjestelmä pitää kannen lukittuna, kunnes paine saavuttaa 1psi:n- tehokkaat lämmityselementit tuottavat lämmön nopeasti ja säästävätenergiaa- kylmä vyöhyke lämmityselementtien alla auttaa pidentämään öljynkäyttöikää- ylikuumenemissuoja- sisäänrakennettu suodatusjärjestelmä- valettu alumiiniseoskansi on vahva, mutta kevyt, joten sitä on helppokäsitellä- kannen alla oleva kanava ohjaa kondenssiveden pois astiasta
Bio waste station Metos Rendisk Solus Eco 440V/3PE/60

Product capacity	450 kg / hour
Item width mm	1020
Item depth mm	750
Item height mm	950
Package volume	0.84
Unit of volume	m3
Package volume	0.84 m3
Package length	105
Package width	80
Package height	100
Package unit of dimension	cm
Package dimensions (LxWxH)	105x80x100 cm
Net weight	220
Net weight	220 kg
Gross weight	250
Package weight	250 kg
Unit of weight	kg
Connection power kW	4
Connection voltage V	440
Number of phases	3PE
Frequency Hz	60
Cold water diam.	1/2"
Cold water thread	Internal thread
Hot water diam.	1/2"
Hot water thread	Internal thread
Drain diameter	75

Drain thread	External thread
--------------	-----------------

Floor drain needed	Yes
--------------------	-----